



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"**

наименование

RA.RU.311581

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 350040, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Айвазовского, дом
104А.**

адреса мест осуществления деятельности

2. 350072, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица Московская, дом 5.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

350040, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Айвазовского, дом 104А.

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Измерители-преобразователи влажности и температуры, датчики влажности и температуры с унифицированными выходными сигналами, гигрометры, термогигрометры, анализаторы точки росы;	[(−50) – 300] °C (2 – 95) % (95 – 98) % Температура точки росы [(−40) – 60] °C;	Погрешность: ПГ ±0,05 °C ПГ ±1,0 % (абс.) ПГ ±2,0 % (абс.) ПГ ±1,25 °C	Кроме испытаний на воздействие внешних механических факторов;

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5.2.	Измерения времени и частоты;	Генераторы стандартных сигналов;	$(0,1 \cdot 10^{-6} - 0,01) \text{ МГц}$ $[(-87) - 13] \text{ дБм}$ $(1 \cdot 10^{-5} - 1) \text{ В};$	Погрешность: ПГ $\pm 0,0001 \%$ ПГ $\pm 2,0 \text{ дБ}$	Кроме испытаний на воздействие внешних механических факторов;
5.3.	Измерения электрических и магнитных величин;	Клещи токоизмерительные;	$(0 - 20) \text{ А}$ $(20 - 1000) \text{ А}$ $(0 - 20) \text{ А}$ $(20 - 1000) \text{ А}$ $(10 - 5000) \text{ Гц}$ $(0 - 3000) \text{ А}$ $(42,5 - 70) \text{ Гц};$	Погрешность: ПГ $\pm 0,2 \%$ ПГ $\pm 1,5 \%$ ПГ $\pm 0,2 \%$ ПГ $\pm 1,5 \%$ ПГ $\pm 0,022 \%$	Кроме испытаний на воздействие внешних механических факторов;

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Измерители-преобразователи влажности и температуры, датчики влажности и температуры с унифицированными выходными сигналами, гигрометры, термогигрометры, анализаторы точки росы;	$[(-50) - 300] \text{ }^{\circ}\text{C}$ (2 – 95) % (95 – 98) % Температура точки росы $[(-40) - 60] \text{ }^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm 0,05 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ПГ $\pm 1,0 \text{ } \%$ (абс.) ПГ $\pm 2,0 \text{ } \%$ (абс.) ПГ $\pm 1,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	В части испытаний на воздействие внешних механических факторов;
5.2.	Измерения времени и частоты;	Генераторы стандартных сигналов;	$(0,1 \cdot 10^{-6} - 0,01) \text{ МГц}$ $[(-87) - 13] \text{ дБм}$ $(1 \cdot 10^{-5} - 1) \text{ В}$;	Погрешность: ПГ $\pm 0,0001 \text{ } \%$ ПГ $\pm 2,0 \text{ дБ}$	В части испытаний на воздействие внешних механических факторов;
5.3.	Измерения электрических и магнитных величин;	Клещи токоизмерительные;	$(0 - 20) \text{ А}$ $(20 - 1000) \text{ А}$ $(0 - 20) \text{ А}$ $(20 - 1000) \text{ А}$ $(10 - 5000) \text{ Гц}$ $(0 - 3000) \text{ А}$	Погрешность: ПГ $\pm 0,2 \text{ } \%$ ПГ $\pm 1,5 \text{ } \%$ ПГ $\pm 0,2 \text{ } \%$ ПГ $\pm 1,5 \text{ } \%$ ПГ $\pm 0,022 \text{ } \%$	В части испытаний на воздействие внешних механических факторов;

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
			(42,5 – 70) Гц;		

Исполняющий обязанности генерального директора

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

В.М. Мельников

инициалы, фамилия уполномоченного лица