

ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ

**Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Краснодарском крае и Республике Адыгея»
(ФБУ "Краснодарский ЦСМ")**

наименование юридического лица

350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104А

юридический адрес

Адыгейский филиал

385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 8 Марта, д. 1

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 40, строение 3, литер «Д», помещение 2

место осуществления калибровочной деятельности

КР

шифр калибровочного клейма

№ п/п	Калибруемые средства измерений			Примечание
	Группы (тип) средств измерений, измеряемая величина	Метрологические требования		
		Диапазон измерений (ед.изм.)	Неопределенность, погрешность, класс точности, разряд, цена деления (ед.изм.)	
1	2	3	4	5
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 8 Марта, д. 1				
Измерения геометрических величин				
1	Ленты землемерные, рулетки измерительные, рулетки измерительные с грузом, рулетки электронные медицинские	(0 -50) м (0 - 100) м (0 - 30) м (2 - 2000) мм	ПГ ±3 мм КТ 2; 3 КТ 2; 3 ПГ ±2 мм	
2	Линейки измерительные металлические, метры брусковые деревянные и металлические, метры складные, метроштоки	(0 - 1000) мм (0 - 5000) мм	ПГ ±(0,1 - 1,5) мм ПГ ±1,0 мм; 2,0 мм	
3	Линейки для проверки схождения колес автомобилей, приборы для контроля схождения передних колес автомобилей	(1050-1855) мм (1050-1820) мм	ПГ ±0,3 мм ПГ ±(0,3 - 0,5) мм	
4	Ростомеры медицинские	(0 - 2100) мм	ПГ ±4,0 мм; 5,0 мм	
5	Бруски контрольные	(150 - 500) мм	ПГ ±(0,2 - 1) мкм	
6	Линейки поверочные, лекальные	(50 - 350) мм	КТ 1; 2	
7	Нутромеры микрометрические, нутромеры индикаторные	(50 - 500) мм (6 - 450) мм	ПГ ±(4 - 10) мкм ПГ ±(5 - 22) мкм	
8	Микрометры со вставками, микрометры рычажные, микрометры гладкие	(0 - 350) мм (0 - 500) мм (0 - 600) мм	ПГ ±(8 - 15) мкм ПГ ±(3 - 8) мкм ПГ ±(2 - 5) мкм	
9	Головки измерительные рычажно- зубчатые, головки измерительные цифровые	±0,10 мм (0 - 100) мм	ПГ ±(0,4 - 1,2) мкм ПГ ±20 мкм	

1	2	3	4	5
10	Глубиномеры микрометрические, глубиномеры индикаторные	(0 - 150) мм (0 - 100) мм	КТ 1; 2 ПГ $\pm(2 - 20)$ мкм ПГ $\pm(15 - 20)$ мкм	
11	Штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы, штангензубомеры, шаблоны передвижные для определения лещадности щебня (гравия)	(0 - 1000) мм (0 - 1000) мм (0 - 1500) мм (1 - 40) мм (0 - 125) мм	ПГ $\pm(0,05 - 0,1)$ мм ПГ $\pm(0,03 - 0,15)$ мм ПГ $\pm(0,03 - 0,15)$ мм ПГ $\pm(0,02 - 0,05)$ мм ПГ $\pm 0,1$ мм	
12	Индикаторы часового типа, индикторы рачажно-зубчатые, индикаторы многооборотные	(0 - 50) мм (0 - 1,6) мм (0 - 2) мм	ПГ $\pm(10 - 48)$ мкм ПГ $\pm(4 - 25)$ мкм ПГ $\pm(2,0 - 2,5)$ мкм	
13	Толщиномеры индикаторные, толщиномеры покрытий	(0 - 50) мм	ПГ $\pm(0,018 - 0,15)$ мм	
14	Угломеры	(0 - 360)°	ПГ $\pm(2 - 10)'$	
15	Угольники поверочные 90° всех типов	(60 - 250) мм	КТ 1; 2	
16	Уровни рамные и брусковые Уровни строительные	(0,01-0,2) мм/м (200 - 2000) мм (0,6 - 4,4) мм/м	ПГ $\pm(0,005 - 0,06)$ мм/м ПГ $\pm(5 - 25)$ мм ПГ $\pm(0,005 - 0,04)$ мм/м	
17	Сита лабораторные	(0,04 - 70,0) мм	ПГ $\pm(0,004 - 0,650)$ мм	
18	Пенетрометры	(0 - 100) мм	ПГ $\pm(0,01 - 0,1)$ мм	
19	Курвиметры	(1,00 - 999,99) м	ПГ $\pm(0,01 - 5,10)$ м	
20	Измерители длины материалов	(1 - 10000) м	ПГ $\pm(0,11 - 100,1)$ м	
21	Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента	(20 - 40) мм (0 - 140) мм	ПГ $\pm 0,3$ мм ПГ $\pm 0,5$ мм	
22	Шаблоны универсальные	(0 - 220) мм	ПГ $\pm(0,1 - 0,5)$ мм	
23	Шаблоны сварщика	(0 - 70) мм (0 - 45)°	ПГ $\pm(0,03-2,5)$ мм ПГ $\pm 2,5^\circ$	
24	Щупы	(0,02 - 1,0) мм	КТ 1; 2	
25	Шаблоны радиусные	(1 - 25,0) мм	ПГ $\pm(20 - 40)$ мкм	
26	Калибры гладкие	(0,5-200) мм	ПГ $\pm(0,8-800)$ мкм	
27	Планиметры	(20 - 1000) см ³ (22,5 - 135,0) мм	ПГ $\pm(0,2 - 0,8)$ % ПГ $\pm(0,2 - 0,3)$ %	
Измерения механических величин				
28.	Весы лабораторные, Весы электронные, Весы для статического взвешивания	(1·10 ⁻⁶ - 60) кг (1·10 ⁻⁵ - 5·10 ³) кг (1·10 ⁻⁵ - 5·10 ³) кг	КТ 1; 2; 3; 4 КТ I (специальный) КТ II (высокий) КТ III (средний) ПГ $\pm(0,5 - 2,5)$ е	
29.	Дозаторы весовые	(0,5-3·10 ³) кг	ПГ $\pm(0,1 - 2,5)$ %	
30.	Гири эталонные, общего назначения и условные	(1·10 ⁻⁶ - 20) кг (1·10 ⁻² - 20) кг	2; 3; 4 разряд КТ F ₁ ; F ₂ ; M ₁ ; M ₂ ; M ₃	
31.	Машины испытательные, прессы и установки для испытания на растяжение и сжатие	(1·10 ² - 5·10 ⁵) Н	ПГ $\pm(1 - 3)$ %	
32.	Динамометры кистевые медицинские	(3-140) даН	ПГ $\pm(0,75-4,00)$ даН	

1	2	3	4	5
33.	Станки, стенды балансировочные для определения дисбаланса колес автомобилей	(0 - 300) г	ПГ $\pm(1 - 5)$ г	
34.	Устройства для измерений углов установки осей и колес автомобилей	(0 - 90)°	ПГ $\pm(1,0 - 5,0)'$	
35.	Стенды тормозные измерительные, Приборы для измерения тормозной силы и проверки эффективности тормозов автомобилей: тормозная сила усилие нажатия на орган управления масса оси	(0,5 - 100,0) кН (0 - 1000) Н (0 - 18000) кг	ПГ ± 3 % ПГ ± 5 % ПГ $\pm(2 - 3)$ %	
36.	Устройства для измерения координат контрольных точек кузова автомобиля	(700 - 4200) мм (0 - 1800) мм (0 - 1300) мм	ПГ ± 3 мкм ПГ ± 3 мкм ПГ ± 3 мкм	
37.	Устройства для измерения бокового увода колес автомобиля	(0-20) мм	ПГ $\pm 0,1$ мм	
38.	Ключи моментные шкальные и предельные, моментомеры, датчики крутящего момента силы и измерители крутящего момента силы, гайковерты, винтоверты	(10,0 - 10 ³) Н·м	ПГ $\pm(3 - 8)$ %	
39.	Приборы для проверки регулировки света фар Измерители параметров света фар автотранспортных средств	(0 - 140)' (300 - 2 000) кд (5 000 - 30 000) кд (0,5 - 2,0) Гц	ПГ $\pm(10 - 15)'$ ПГ ± 15 % ПГ ± 15 % ПГ $\pm 0,1$ Гц	
40.	Приборы для проверки натяжения приводных ремней автомобилей	(20 - 100) Н	ПГ ± 5 %	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
41.	Колонки маслораздаточные	(1 - 50) л/мин	ПГ $\pm(0,5; 1,0)$ %	
42.	Колонки топливораздаточные	(5 - 200) л/мин	ПГ $\pm(0,25; 0,5)$ %	
43.	Системы, установки газораздаточные: - колонки раздаточные сжиженного газа - колонки раздаточные сжатого газа - системы измерения и учета сжатого газа заправки автотранспортных средств	(5 - 100) л/мин (2 - 50) кг/мин (1 - 80) кг	ПГ $\pm(0,3 - 1,5)$ % ПГ $\pm(0,5 - 1,5)$ % ПГ $\pm(0,1 - 1)$ %	
44.	Меры вместимости стеклянные (пипетки, бюретки, колбы, кружки мерные, цилиндры, мензурки)	(2·10 ⁻⁸ - 2·10 ⁻³) м ³	ПГ $\pm(0,015 - 2,5)$ %	
45.	Дозаторы, микрошприцы	(0,0005 - 100) мл	ПГ $\pm(12,0 - 0,3)$ %	
46.	Дозаторы жидкости	(0,01 - 45,6) м ³ /ч	ПГ $\pm 0,4$ %	
47.	Мерники металлические технические	(5 - 2,5·10 ³) дм ³	КТ 1; 2 ПГ $\pm(0,15 - 0,5)$ %	
48.	Цистерны автомобильные	(1-15) м ³	ПГ $\pm 0,2$ %	
49.	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические	(100 - 2·10 ⁴) м ³	ПГ $\pm(0,1 - 1)$ %	
50.	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	(3 - 200) м ³	ПГ $\pm(0,2 - 1)$ %	
51.	Дозаторы – пробники Журавлева	27 см ³	ПГ $\pm 0,5$ см ³	

1	2	3	4	5
52.	Счетчики, расходомеры, преобразователи объемного и массового расхода воды	(0,01 - 10) м ³ /ч Ду (15 - 25) мм	ПГ ±(2 - 5) %	
53.	Счетчики, расходомеры, преобразователи объемного расхода жидкости	(6 - 200) м ³ /ч Ду 65-100 мм	ПГ ±(0,1-0,25) %	
54.	Уровнемеры	(0 - 50) м	ПГ ±(2,5 - 3) мм	
55.	Системы и комплексы измерительные - канал объема - канал массы - канал температуры - канал плотности	2000 дм ³ 2000 кг [(-20) - 50] °C (650 - 950) кг/м ³	ПГ ±(0,15 - 0,25) % по объему ПГ ±(0,15 - 0,25) % по массе ПГ [(-0,5) - 0,5] °C ПГ [(-1,5) - 1,5] кг/м ³	
Измерения давления, вакуумные измерения				
56.	Манометры (дифманометры), вакуумметры, мановакуумметры, преобразователи (датчики) давления (разности давлений, уровня) измерительные	[(-0,1) - 60,0] МПа	КТ 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0	
57.	Измерители, измерительные преобразователи абсолютного (барометрического) давления	(0,05 - 700) кПа	КТ 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5	
58.	Микроманометры	(0 - 250) кгс/м ² (0 - 2,5) кПа	ПГ ±1 %	
59.	Измерители артериального давления, сфигмоманометры, тонометры	(20 - 300) мм рт. ст. (40 - 200) мин ⁻¹	ПГ ±2 мм рт. ст. ПГ ±1,5 %	
60.	Тягомеры, напорометры, тягонапорометры, дифманометры	(1 - 40) кПа	ПГ ±(0,15 - 2,5) %	
Измерения физико-химического состава и свойства веществ				
61.	Средства измерений влажности зерна, зернопродуктов, сельскохозяйственного сырья	(0,5 - 80) %	ПГ ±(0,5 - 20,0) %	
62.	Ареометры для спирта	(0 - 105) % объемной доли спирта	ПГ ±(0,05 - 0,50) % объемной доли спирта	
63.	Плотнометры (денсиметры)	(0 - 3) г/см ³ (680 - 1010) кг/м ³ (0 - 91) °C	ПГ ±(0,00001 - 0,001) г/см ³ ПГ ±(0,1 - 1,0) кг/м ³ ПГ ±(0,3-0,5) °C	
64.	Средства измерений содержания компонентов в газовых смесях	(1·10 ⁻⁶ - 99) % (40-2000) мг/м ³ (0,007-800) мг/м ³	ПГ ±(0,2-25) % ПГ ±(5-20) % ПГ ±(4-25) %	
65.	Вискозиметры условной вязкости	(5 - 300) с	ПГ ±3 %	
66.	pH-метры, ионометры, нитратометры промышленные и лабораторные в комплекте с электродами, титраторы автоматические	(от -20 до 20) ед. pH(pX) (от -4000 до 4000) мВ (30 - 100) % (от 20 до 150) °C (0 - 6) pNO ₃	ПГ ±(0,05 - 0,2) ед. pH(pX) ПГ ±(0,2 - 50,0) мВ ПГ ±20 % ПГ ±(0,2 - 2,0) °C ПГ ±(0,02 - 0,05) pNO ₃	
67.	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе	(0 - 0,48) мг/л (0,48 - 1,5) мг/л	ПГ ±(0,02 - 0,05) мг/л ПГ ±10 %	

1	2	3	4	5
68.	Анализаторы вольтамперометрические	(0,1 - 1000,0) мкг/дм ³	ПГ ±(20,0 - 30,0) %	
69.	Анализаторы жидкости флуориметрические	КПР (10 - 90) % конц. Фенола (0,01 - 25,0) мг/дм ³ (210 - 850) нм	ПГ ±2 % ПГ ±(0,004+0,1·С) , где мг/дм ³ , где С– результат измерений ПГ ±3 нм	
70.	Кондуктометры	(0 – 100) См/м (0,0 – 199,9) г/дм ³ [(-10) - (+100)] °С	ПГ ±(0,5 – 10,0) %	
Теплофизические и температурные измерения				
71.	Термометры манометрические, дилатометрические, биметаллические, самопишущие	[(-40) - (+450)] °С	ПГ ±(0,06 - 10) °С	
72.	Термометры стеклянные жидкостные	[(-40) - (+450)] °С	ПГ ±(0,06 - 10,0) °С	
73.	Термометры цифровые	[(-40) - (+1200)] °С	ПГ ±(0,06 - 2,00) °С	
74.	Термостаты	[(-40) - 200] °С	ПГ ±(0,1 - 0,5) °С	
75.	Логометры, милливольтметры, мосты, потенциометры автоматические, измерители-регуляторы температуры Вторичные приборы и преобразователи измерительные, с унифицированным входом	[(-50) - 1600] °С (4,0 - 20,0) мА (0 - 5,0) мА	КТ 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 ПГ ±(0,1 - 20) °С	
76.	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом	[(-50) - 1200] °С (0 - 5) мА (4 - 20) мА	ПГ ±0,25 %	
77.	Термопреобразователи термоэлектрические	(300 - 1200) °С	ПГ ±(1,5 - 5) °С	
78.	Термопреобразователи сопротивления	[(-50) - 800] °С	КД А, ПГ ±(0,15 + 0,002 t) °С КД В, ПГ ±(0,3 + 0,005 t) °С КД С, ПГ ±(0,8 + 0,008 t) °С	
Измерения времени и частоты				
79.	Секундомеры механические	(0,1 - 3600,0) с	ПГ ±(0,1 - 1,8) с	
80.	Секундомеры электронные	(0,1 - 9999,9) с	ПГ ±0,01 с	
81.	Секундомеры электрические	(0,1 - 1200) с	ПГ ±0,03 с	
82.	Счетчики импульсов	Частота следования (0 - 8000) Гц Минимальная длительность 0,1 мс	ПГ ±0,5 %	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
83.	Амперметры постоянного тока, Амперметры постоянного тока цифровые	(1·10 ⁻⁶ - 10) А	КТ 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; ПГ ±(0,2 - 4,0) %	
84.	Вольтметры постоянного электрического напряжения Вольтметры постоянного электрического напряжения цифровые	(1·10 ⁻³ - 1·10 ³) В	КТ 0,5; 1; 2,5; 4 ПГ ±(0,5 - 4,0) %	
85.	Клещи токоизмерительные	(0 – 1500) А (0 - 1000) В	КТ 1,5	

1	2	3	4	5
86.	Вольтметры постоянного тока, делители напряжения, потенциометры постоянного тока	(0 - 1000) В	ПГ $\pm(0,005 - 1,5) \%$	
87.	Амперметры: Амперметры переменного тока Амперметры переменного тока цифровые	$(1 \cdot 10^{-6} - 10) \text{ А}$ 50 Гц	КТ 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4 ПГ $\pm(0,2 - 4,0) \%$	
88.	Вольтметры переменного напряжения	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^3) \text{ В}$ 50 Гц	КТ 0,5; 1; 2,5; 4 ПГ $\pm(0,5 - 4,0) \%$ ПГ $\pm 1 \%$	
89.	Измерители электрического сопротивления, омметры, мосты постоянного тока	$(1 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^8) \text{ Ом}$	ПГ $\pm(0,02 - 4,0) \%$	
90.	Измерительные каналы измерительно-информационных и измерительно-управляющих систем, комплексы измерительно-вычислительные и управляющие и преобразователи измерительные	Входной сигнал: [(-100) - 100] мВ; (0 - 20) мА (0 - 1000) Ом (0 - 10) В Выходной сигнал: (0 - 20) мА (0 - 10) В	КТ 0,5 и ниже	
Оптические и оптико-физические измерения				
91.	Рефрактометры лабораторные	(1,3 - 1,72) nD (9,0 - 61,0) %Brix	ПГ $\pm(5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-3})$ nD ПГ $\pm(0,05 - 0,2)\%$ Brix	
92.	Наборы пробных очковых линз и призм	[(-20) - (+20)] дптр (0 - 6,0) пр дптр	ПГ $\pm(0,06 - 0,25)$ дптр ПГ $\pm(0,12 - 0,3)$ пр дптр	
93.	Линейки скиаскопические	[(-19) - (+19)] дптр	ПГ $\pm(0,12 - 0,4)$ дптр	
94.	Оправы пробные	(24 - 40) мм	ПГ $\pm(0,5 - 2,0)$ мм	
95.	Фотоэлектроколориметры, спектрофотометры, фотометры, и зонные фотометры, анализаторы фотометрические, флуориметры, приборы для измерения светопропускания стекол автомобилей, фотометры пламенные	(0,1 - 100,0) % Т (315 - 990) нм (0,0 - 1,5) Б (4 - 100) % (0,5 - 200) мг/л	ПГ $\pm(0,5 - 1,5) \%$ Т ПГ ± 3 нм ПГ $\pm 0,02$ Б ПГ $\pm(2 - 5) \%$ ПГ $\pm 2,5 \%$	
96.	Средства измерений оптической плотности: мутнометры дымометры (оптический метод)	(0,05 - 4000) ЕМФ(NTU) (0 - 100) %	ПГ $\pm(3 - 10,0) \%$ ПГ $\pm(2 - 10) \%$	
Средства измерений медицинского назначения				
97.	Средства измерений биопотенциалов (электродиагностические): Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы Реографы, реоплетизмографы, реоанализаторы, реопреобразователи Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы	(0,03 - 10,00) мВ (0,02 - 10,00) с (0,5 - 150) Гц ЧСС (30 - 200) мин ⁻¹ Ro (10 - 500) Ом ΔR (0,025 - 1,000) Ом (0,2 - 25,0) Гц (0,3 - 3,2) с (0,005 - 30,000) мВ (0,001 - 10,000) с	ПГ $\pm(5 - 15) \%$ ПГ $\pm(3 - 5) \%$ ПГ (от -20 до 10) % ПГ $\pm(1 - 3)$ мин ⁻¹ ПГ $\pm(5 - 10) \%$ ПГ $\pm(10 - 15) \%$ ПГ (от -20 до 10) % ПГ $\pm(10 - 15) \%$ ПГ $\pm(5 - 15) \%$ ПГ $\pm(5 - 10) \%$	

1	2	3	4	5
98.	Мониторы медицинские	(0,03 - 10) мВ (25 - 300) мин ⁻¹ SpO ₂ (70 - 100) % (30 - 240) мин ⁻¹ (20 - 300) мм рт. ст. (30 - 45) °C	ПГ ±(5 - 15) % ПГ ±(1 - 3) мин ⁻¹ ПГ ±(2 - 3) % ПГ ±(2 - 3) мин ⁻¹ ПГ ±2 мм рт. ст. ПГ ±(0,2 - 0,5) °C	
99.	Пульсоксиметры	SpO ₂ (70 - 100) % ЧП (30 - 240) мин ⁻¹	ПГ ±(2 - 3) % ПГ ±(2 - 3) мин ⁻¹	
100.	Средства анализа биологических проб: Анализаторы глюкозы Анализаторы мочи Анализаторы биохимические, анализаторы КЩС: холестерин Ca ²⁺ Na ⁺ K ⁺ Mg ²⁺ Cl ⁻ Li ⁺ pH глюкоза Анализаторы гематологические WBC RBC HGB Анализаторы показателей гемостаза Гемоглобинометры фотометрические	(0,6 - 50) ммоль/л (1 - 5) г/л (2,8 - 55) ммоль/л (5 - 9) pH (1 - 1,0 ³) г/мл (100 - 400) мг/дл (0,1 - 6) ммоль/л (15 - 200) ммоль/л (0,5 - 20) ммоль/л (0,1 - 0,5) мг/дм ³ (15 - 200) ммоль/л (0,1 - 6) ммоль/л pH (0 - 14) мочевины (0,2 - 1,2) ммоль/л (4 - 6) ммоль/л (0,1 - 150) · 10 ⁹ /л (0,02 - 14,99) · 10 ⁹ /л (15 - 300) · 10 ⁹ /л (4 - 600) с (36,5 - 37,5) °C (0 - 360) г/л (0 - 0,9) Б	ПГ ±(6 - 20) % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±7 % ПГ ±10 % ПГ ±10 % ПГ ±(0,02 - 0,5) pH ПГ ±15 % ПГ ±15 % ПГ ±15 % ПГ ±15 % ПГ ±10 % ПГ ±(0,2 - 2) с ПГ ±0,5 °C ПГ ±0,5 % ПГ ±5 %	
101.	Анализаторы (измерители) концентрации глюкозы и лактата в крови	(0,6 - 50) ммоль/л (глюкоза) (0,5 - 30) ммоль/л (лактат)	ПГ ±(7 - 25) % ПГ ±(7 - 25) %	
102.	Фотометры и спектрофотометры микропланшетные	(0 - 4) Б (0 - 100) %	ПГ ±(0,01 - 0,05) Б ПГ ±1 %	
103.	Анализаторы (фотометры) иммуно-ферментные	(0,0 - 0,5) Б (0,5 - 4,0) Б	ПГ ±(0,007 - 0,025) Б ПГ ±(1 - 6) %	
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 40, строение 3, литер "Д", помещение 2 Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
104.	Счетчики, расходомеры, преобразователи объемного и массового расхода воды	(0,01 - 100) м ³ /ч (т/ч) Ду (10 - 100) мм	ПГ ±(0,1 - 5,0) %	

Руководитель
Исполнительного органа РСК



Р.И. Генкина